

► IBAKmarine HWG



IBAKmarine HWG ist ein

Technische Systemdaten

Zertifiziert von	Baumusterzulassung Germanischer Lloyd entspricht den Vorschriften von Lloyd's Register of Shipping
Bauart	Schutzart IP65 nach IEC60529
Einbauort	Wasch-, Dusch- Trockenräume und Stores
Ausstattung	Temperaturbegrenzer Ein-/ Ausschalter bzw. Stufenschalter
Kabeleinführung	M24 x 1,5 DIN 89280
Anschlussspannung	230V/ 50/ 60Hz
Leistung	500W, 1000W, 1500W, 2000W

Das elektrische Schiffsheizgerät Typ HWG findet seinen Einsatz zur Beheizung von Wasch-, Dusch-, Trockenräumen und Stores. Durch seine schlanke, senkrechte Ausführung ist es besonders für die Installation bei begrenzten Montageflächen geeignet. Der elektrische Anschluss des Heizgerätes erfolgt durch eine Kabeleinführung M 24x1,5 DIN 89280 in einem seewasserbeständigen Anschlusskasten.

Das Heizgerät ist mit Temperaturbegrenzer und Ein-/Aus- bzw. Stufenschalter geliefert. Es ist in Schutzart IP65 gem. IEC60529 ausgeführt.

Typ	H x B x T(mm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Wärmeabgabe (kcal)
HWG 500	1000 x 170 x 135	6,8	500	430
HWG 1000	1000 x 200 x 180	8,5	1000	860
HWG 1500	1000 x 200 x 180	8,5	1500	1290
HWG 2000	1055 x 310 x 180	13,2	2000	1720

IBAK liefert ausserdem elektrische Heizgeräte:

- in militärischer Ausführung nach VG 88974
- in flacher Ausführung mit Leistungen von 300W – 2000W

Prospekt Download

[IBAKmarine HWG](#)