

► IBAKmarine NHS200H



IBAKmarine NHS200H ist ein Schiffsscheinwerfer

Technische Systemdaten

Zulassung	Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie NHS200H BSH 14/01/92
Material	Seewasser- /witterungsbeständiger Kunststoff (Polycarbonat)
Schutzart	IP55 nach EN 60529
Reflektor	Hochglanz- Glasparabol-Reflektor 150 mm Ø
Ausstattung	Elektrische Signalgebung (NHS200H) Visiereinrichtung Anschlußkabel mit konzentrischem Stecker
Lampen	Halogenlampe 20W/24V oder 12V
Reichweite	NHS200H: 300m
Signaltragweite	4,5 km bei Tag 36,0 km bei Nacht
Gewicht	1,2 kg (1,55 kg mit Kabel und Stecker)

Daten der ABT224 / 212 (gehört nicht zum Standardlieferumfang)

Ausstattung	Aufbewahrungstasche mit Tragriemen für Tagsignalscheinwerfer NHS200H oder Signalscheinwerfer NHS200 und 4 farbige Filterscheiben (nicht enthalten) Eingebaute Notstromquelle (lageunabhängig, wartungsfrei und tiefentladungssicher) 24V/6,5Ah oder 12V/13Ah mit konzentrischer Steckdose und Ladegerät für Anschluss an 230VAC (Andere Anschlußspannungen auf Anfrage)
Gewicht	5,5 kg

Empfohlenes Zubehör

AT200

Aufbewahrungs- und Transporttasche mit Fach für den Scheinwerfer und Seitenfach für 4 Stück farbige Filter	
Maße	495 x 230 x 230 mm
Gewicht	ca. 1,0 kg

ABT212/ABT224

wie AT200 Aufbewahrungs- und Tragetasche jedoch zusätzlich mit integriertem Ladegerät und Batterien	
Maße	495 x 84 x 230 mm
Gewicht	ca. 7,6 kg / 9,2kg mit Scheinwerfer

Vorsatzscheiben mit Rahmen in den Farben: rot, grün, blau, gelb Lichtreduzierfilter
Gewicht ca. 0,1 kg (je)

TR25 Vorschalttrafo

Primär	230VAC
Sekundär	12V und 24V
Maße	205 x 116 x 95 mm
Gewicht	1,7kg

Prospekt Download

IBAK NHS200